

Cajas fuertes certificadas

Garantía de calidad comprobada, seguridad certificada



Cajas fuertes certificadas

Con los más altos estándares, seguridad avalada



TITÁN
NOVEDAD 2025

Pág. 56-57

**RESISTENCIA
AL ROBO
GRADO IV**



BANKER

Pág. 58-59

**RESISTENCIA
AL ROBO
GRADO IV**

**PROTECCIÓN
FUEGO 60 MIN
LFS 60P**



BABYLON

Pág. 60-61

**RESISTENCIA
AL ROBO
GRADO II**

Titán

NOVEDAD 2025


CERRADURA DE
GORJAS

TECLADO
ELECTRÓNICO

BULONES
DOBLES EN 4
LADOS

MANETA DE
APERTURA

RESISTENCIA
AL ROBO

GRADO IV



Titán 80 BL



Titán 50 BL

Especificaciones técnicas

- Certificada por SITB con Grado IV de resistencia al robo, según la norma UNE EN 1143.
- Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero para máxima seguridad.
- Perno de anclaje incluido para una fijación segura.

Espesor de puerta:	125 mm.
Espesor de cuerpo:	45 mm.
Bulones:	8 x Ø25 mm. (50 BL) 9 x Ø25 mm. (80 BL & 100 BL)
Color:	RAL 7021 Gris oscuro
Orificios anclajes:	1 a suelo + 1 en la parte trasera



Volante de apertura



Bulones de Ø35 mm. distribuidos por todo el perímetro de la puerta



Cerradura electrónica de alta seguridad



Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero

Sistema de cierre

- **Cerradura de llave:** Certificación VdS Clase 2, B EN 1300.
- **Cerradura electrónica:** Certificación VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R), con un código de usuario configurable de 6 a 8 dígitos.
- **Retardo programable** de 1 a 99 minutos, **bloqueo con programación** horaria, semanal y anual, y **rebloqueo automático** en caso de intento de acceso por la fuerza.
- **Alimentación:** Batería externa de 9V (6LR61).

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
50 BL	11060	EXTERIOR	500 x 510 x 510	INTERIOR	410 x 420 x 340	1	228	48	550 x 520 x 560	110602
80 BL	11061	EXTERIOR	810 x 510 x 510	INTERIOR	740 x 420 x 340	2	?	92	845 x 520 x 560	110619
100 BL	11062	EXTERIOR	990 x 510 x 510	INTERIOR	900 x 510 x 510	2	386	111	1030 x 520 x 560	110626



Banker 85 BL

Banker



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRÓNICO



BULONES DOBLES EN 4 LADOS



MANETA DE APERTURA

**RESISTENCIA
AL ROBO
GRADO IV**
**PROTECCIÓN
FUEGO 60 MIN
LFS 60P**


Especificaciones técnicas

- **Certificada por ECBS con Grado IV de resistencia al robo**, según la norma UNE EN 1143-1:2019.
- **Protección contra el fuego de hasta 30 minutos**, certificada según la norma EN 15659 (LFS 30P).
- **Cuerpo relleno de hormigón antivandálico** con fibras de acero para mayor resistencia.
- **Perno de anclaje incluido** para una fijación segura.

Espesor de puerta:	60 mm.
Espesor de cuerpo:	58 mm.
Bulones:	Ø35 mm. distribuidos por el perímetro de la puerta
Color:	RAL 5008 Azul grisáceo
Orificios anclajes:	1 orificio a suelo Ø16



Volante de apertura que sobresale 54 mm de la puerta



Bulones de Ø35 mm. distribuidos por todo el perímetro de la puerta



Cerradura electrónica de alta seguridad



Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero

Sistema de cierre

- **Cerradura electrónica** VdS Clase 2, certificada según B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R).
- **Cerradura de gorjas** con certificación VdS Clase 2 conforme a B EN 1300.
- **Retardo programable** de hasta 99 minutos, con ventana de apertura ajustable.
- **Bloqueo programable** tanto por horas como a nivel anual.
- En situaciones de ataque violento, varios **sistemas de rebloqueo** aseguran los mecanismos de cierre.
- Funciona con **pilas 9V** (modelo 6LR61)

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
85 BL *	10983	EXTERIOR	840 x 550 x 520	INTERIOR	713 x 435 x 336	1	411	104	1030 x 805 x 590	109835
125 BL *	10985	EXTERIOR	1200 x 550 x 520	INTERIOR	1110 x 460 x 350	2	533	179	1420 x 1200 x 800	109859
Accesorios										Código
Bandejas adicionales										70270
Base de anclaje (incluye tornillos para anclaje de la caja a la base) *										11173
Kit de anclaje para pastillas										10094
· 4 varillas M10 5.8 + tuercas + arandelas										
· Resina epoxi										
· Adhesivo fijación										
* Hasta fin de existencias.										

Babylon



CERRADURA DE
GORJAS



TECLADO
ELECTRÓNICO



BULONES
DOBLES EN 4
LADOS



MANETA DE
APERTURA

RESISTENCIA
AL ROBO

GRADO II



Babylon 90 E



Babylon 70 E

Especificaciones técnicas

- **Certificada por ECBS con Grado II de resistencia al robo**, según la norma **UNE EN 1143**.
- **Cuerpo relleno de hormigón antivandálico** con fibras de acero para mayor seguridad.
- **Perno de anclaje incluido** para una fijación segura.

Espesor de puerta:	60 mm.
Espesor de cuerpo:	58 mm.
Bulones:	Ø35 mm. por todo el perímetro de la puerta
Color:	RAL 7047 Gris tele 4
Orificios anclajes:	3 orificios a suelo



Volante de apertura

Bulones de Ø35 mm.
distribuidos por todo el
perímetro de la puertaCerradura electrónica
de alta seguridadCuerpo relleno de
hormigón antivandálico
con fibras de acero

Sistema de cierre

- **Cerradura electrónica:** Cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R).
- **Alimentación:** Pila 9V (6LR61).
- **Apertura de la puerta:** 180°

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
70 E *	11151	EXTERIOR	680 x 530 x 510	INTERIOR	600 x 450 x 344	2	290	95	800 x 720 x 595	111517
90 E *	11152	EXTERIOR	880 x 530 x 510	INTERIOR	800 x 450 x 344	3	340	125	995 x 720 x 600	111524
Accesorios										Código
Bandejas adicionales										70374
Base de anclaje (incluye tornillos para anclaje de la caja a la base) *										11171
Kit de anclaje para pastillas										10094
· 4 varillas M10 5.8 + tuercas + arandelas										
· Resina epoxi										
· Adhesivo fijación										
* Hasta fin de existencias.										